

Hysbysiad dechrau Cysylltu pibellau gwasanaeth



Darllenwch

Cyn i chi wneud unrhyw gysylltiad gwasanaeth, rhaid i chi lenwi'r ffurflen hon gan roi 5 diwrnod gwaith o rybudd i ni er mwyn rhoi'r cyfle i Hafren Dyfrdwy (HD) archwilio pibellau'r ochr breifat. Cyn y cysylltiad, dylai'r SLP fodloni eu hunain bod y bibell gyflenwi newydd wedi ei gosod yn unol â Rheoliadau Cyflenwi Dŵr 1999 beth bynnag fo canlyniad archwiliad HD.

Bydd HD yn cynnal archwiliadau ar ôl cysylltu hefyd ac os canfyddir bod Rheoliadau Cyflenwi Dŵr 1999 wedi'u tramgwyddo, y datblygwr a'r SLP perthnasol fydd yn gyfrifol am waith cywiro; yn yr achosion hyn, mae HD yn cadw'r hawl i archwilio'r holl bibellau a gosodiadau wedi hynny. Gall hyn olygu bod amserlenni cysylltu yn ymestyn a bod rhaid rhoi rhybudd 10 diwrnod gwaith llawn.

Bydd angen i chi lenwi e-ffurflen 5 hefyd a'i hanfon atom gyda manylion mesuryddion 3 diwrnod gwaith ar ôl i'r cysylltiad gwasanaeth gael ei wneud. Gallai methu â gwneud hynny olygu bod rhaid talu tâl comisiynu plot.

Cyfeirnod HD

Rhowch wybod i ni
am y safle

Cyfeiriad y Safle	
Enw'r Datblygwr	
Rhif ffôn rheolwr y safle	
Enw rheolwr y safle	

Darparwr Hunan-osod (SLP)

Enw cyswllt yr SLP	
Rhif ffôn yr SLP	

Dywedwch wrthym pa blotiau sy'n barod i gael eu harchwilio (ychwanegwch blotiau pellach ar dudalen nesaf y ffurflen hon):

Cyfeirnod HD	Rhif y plot	Cyfeiriad post y plot	Ar ba ddyddiad fydd y plot hwn yn barod i'w archwilio?	Ydy'r bibell wasanaeth yn fwy na 32mm?	Ai pibell 15mm neu 22mm sydd i'w gosod?	Ydych chi'n cysylltu i brif bibell ar y safle neu oddi ar y safle?

Ar ba ddyddiad bydd cysylltiadau gwasanaeth yn dechrau ar y safle?	DD:MM:BBBB	Tystysgrif Rheoliadau Dŵr wedi'i atodi	<input type="checkbox"/>	Pwy sy'n mynd i osod y mesurydd?	<input checked="" type="checkbox"/> Hafren Dyfrdwy (HD) <input type="checkbox"/> Yr SLP a enwir uchod
--	------------	--	--------------------------	----------------------------------	---

Anfonwch y ffurflen wedi'i chwblhau atom yn SelfLay@hdcymru.co.uk

Enw wedi'i brintio:

Dyddiad:

DD:MM:BBBB



severn dee

Os cewch chi unrhyw anhawster wrth lenwi'r ffurflen hon, ffoniwch ni ar **0330 678 1481**.

Gosod eich pibell gyflenwi

Rhaid gosod pibell(au) g/cyflenwi newydd yn unol â Rheoliadau Cyflenwi Dŵr (Ffitiadau Dŵr) 1999, ac yn benodol bod:

- Dyfnder y bibell wasanaeth rhwng 750mm a 1350mm. Petai cwsmer yn dymuno gosod pibell ar lai na 750mm neu fwy na 1350mm, rhaid i'r cwsmer hysbysu Hafren Dyfrdwy cyn i unrhyw waith ddechrau.
- Y bibell wasanaeth wedi'i hinsiwleiddio ac mewn dwythell ar 750mm yn y man y daw i mewn i'r eiddo a bod dyfais cau y gellir ei rheoli wedi'i gosod yn fewnol.
- Yn y man ble gwneir y cysylltiad, bod ffitiad cywasgu cap pen wedi'i osod er mwyn rhwystro mewnlif a halogi'r bibell wasanaeth. Rhaid i'r ffitiad cap pen gael ei osod cyn i'r bibell gael ei gosod.

Ein dewis ar gyfer dyfais cau'r mewnlif fyddai un wedi'i chymeradwyo gan WRAS - gweler ffitiadau dŵr a gymeradwyir ar wefan WRAS www.wras.co.uk. Tap cau sgriwio i lawr â chorff pres a wasier sedd. Ble daw nifer o gysylltiadau newydd â mesuryddion allan mewn man agos, dylid labelu'r pibellau cynffon â'r rhif plot perthnasol. Bydd hyn yn atal pibellau cyflenwi rhag cael eu camgysylltu.



severn dee

